



FIC-01-087

02-Oct-24

Rev. 01

## Ficha Técnica

### RODAJA FIERRO VACIADO POLIURETANO 2" TIPO PESADO



#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Buena resistencia a la abrasión, los químicos y a los golpes.
- No maltrata los pisos, es silenciosa.
- Ideal para utilizarse en pisos: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera.
- Rango de temperatura: -40 °C a 60 °C.
- Sistema de Fijación: Giratoria, giratoria freno y fija

Calz. Independencia sur #523 Col. Analco C.P. 44450, Guadalajara, Jalisco.

Teléfonos: 3336-54-23-23, 3336-54-23-24

correo electrónico: [ventasruedasgdl@hotmail.com](mailto:ventasruedasgdl@hotmail.com)


[www.ruedasyrodajasindustriales.com.mx](http://www.ruedasyrodajasindustriales.com.mx)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro de rueda	50 mm
Pisada	42 mm
Carga (por pieza)	300 Kg.
Material de la rueda	Poliuretano
Color de la rueda	Rojo



Altura Total: **73 mm**



Medida de la placa: **95 x 68 mm**



Dimensión del orificio: **9 x 11 mm**



Dimensión entre los orificios: **72 x 44 mm**