



FIC-01-059

02-Oct-24

Rev. 02

Ficha Técnica

RODAJA FIERRO VACIADO POLIURETANO 3" TIPO PESADO



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Buena resistencia a la abrasión, los químicos y a los golpes.
- No maltrata los pisos, es silenciosa.
- Ideal para utilizarse en pisos: acero antiderrapante, acero liso, mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera.
- Rango de temperatura: -40 °C a 60 °C.
- Sistema de Fijación: Giratoria, giratoria freno y fija

Calz. Independencia sur #523 Col. Analco C.P. 44450, Guadalajara, Jalisco.

Teléfonos: 3336-54-23-23, 3336-54-23-24

correo electrónico: ventasruedasgdl@hotmail.com

www.ruedasyrodajasindustriales.com.mx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro de rueda	75 mm
Pisada	40 mm
Carga (por pieza)	350 Kg.
Material de la rueda	Poliuretano
Color de la rueda	Rojo



Altura Total: **103 mm**



Medida de la placa: **105 x 80 mm**



Dimensión del orificio: **12.5 x 10 mm**



Dimensión entre los orificios: **83 x 60 mm**